

ÁRLISTA

2006. január 1-től



Roth Original Tacker Tűzőkapcsos Rendszer



Roth Tacker Kétrétegű Rendszerlemezek

Hőszigetelés és hanggátlás létesítésére. A Polisztirol lemezen gyárilag laminált fekete műanyag fólia található, mely a vízzáráson kívül a Tacker Rendszer tűzőkapcsait is rögzíti. A tábla két oldalán a fólia 30-30 mm-el túlnyúlik, és öntapadós felületű, ami a táblák egyszerű, gyors, átlapolásos, - ezért hézagmentes - lerakását szolgálja. A csövek fektetését festett pontháló segíti. (DIN EN 13163)

25-2 PS-TK 4,0 Tacker Kétrétegű Rendszerlemez

			Cikkszám	Nettó Ár
Méret: 1000 x 1000 x 25 mm	Hangcsillapítás: 28 dB	Merevség: 20 MN/m ³	1115001225	7,00 €/m ²
Hőszigetelés: 0,55 m ² K/W	Maximális terhelés: 4,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 m ² / doboz		

30-2 PS-TK 5,0 Tacker Kétrétegű Rendszerlemez

Méret: 1000 x 1000 x 30 mm	Hangcsillapítás: 28 dB	Merevség: 20 MN/m ³	1115005382	9,10 €/m ²
Hőszigetelés: 0,75 m ² K/W	Maximális terhelés: 5,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 m ² / doboz		

35-3 PS-TK 4,0 Tacker Kétrétegű Rendszerlemez (fűtetlen szint feletti aljzaba)

Méret: 1000 x 1000 x 35 mm	Hangcsillapítás: 30 dB	Merevség: 10 MN/m ³	1115001223	8,50 €/m ²
Hőszigetelés: 0,77 m ² K/W	Maximális terhelés: 4,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 m ² / doboz		

Alkalmazása: fűtetlen szint felett.


55-2 PS-TK 5,0 Tacker Kétrétegű Rendszerlemez (alápincézetlen épület földszintjére)

Méret: 1000 x 1000 x 55 mm	Hangcsillapítás: 30 dB	Merevség: 15 MN/m ³	1115001224	14,60 €/m ²
Hőszigetelés: 1,37 m ² K/W	Maximális terhelés: 5,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 m ² / doboz		

Alkalmazása: alápincézetlen földszinten, vagy fűtetlen szint felett.

PS 30 SE 26 mm Tacker Kétrétegű Rendszerlemez (nagy terhelésre)

Méret: 1000 x 1000 x 26 mm	Hangcsillapítás: 30 dB	Merevség: 15 MN/m ³	1115001224	10,70 €/m ²
Hőszigetelés: 0,75 m ² K/W	Maximális terhelés: 35,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 m ² / doboz		



Roth Tacker Kétrétegű Rendszertekercsek

Hőszigetelés és hanggátlás létesítésére. A Polisztirol lemezen gyárilag laminált fekete műanyag fólia található, mely a vízzáráson kívül a Tacker Rendszer tűzőkapcsait is rögzíti. A tábla oldalán a fólia 18 mm-el túlnyúlik, és öntapadós felületű, ami a táblák egyszerű, gyors, átlapolásos, - ezért hézagmentes - lerakását szolgálja. A csövek fektetését festett pontháló segíti. (DIN EN 13163)

25-2 PS-TK 4,0 Tacker Kétrétegű Rendszertekercs

			Cikkszám	Nettó Ár
Méret: 12000 x 1000 x 25 mm	Hangcsillapítás: 28 dB	Merevség: 20 MN/m ³	1135002423	6,45 €/m ²
Hőszigetelés: 0,55 m ² K/W	Maximális terhelés: 4,0 kN/m ²	Kiszerezés: 12 m ² / tekercs		

35-3 PS-TK 4,0 Tacker Kétrétegű Rendszertekercs

Méret: 9000 x 1000 x 35 mm	Hangcsillapítás: 30 dB	Merevség: 10 MN/m ³	1135000241	7,50 €/m ²
Hőszigetelés: 0,77 m ² K/W	Maximális terhelés: 4,0 kN/m ²	Kiszerezés: 9 m ² / tekercs		

Alkalmazása: fűtetlen szint felett.



Roth Tacker Tűzőkapcsok

Szabadalmaztatott, U-alakú, horgos végződésű, törhetetlen tűzőkapcsok, melyek a Roth rendszercsövek kényelmes és biztonságos rögzítését teszik lehetővé.

Praktikus, 30 darabot tartalmazó tár segíti a kapcsok egyszerű és gyors utántöltését.

Roth Tacker Tűzőkapocs 14 mm-es rendszercsövekhez	Cikkszám	Nettó Ár
Kiszerezés: 300 db / doboz	1135001709	27,00 €/doboz

Roth Tacker Tűzőkapocs 17 és 20mm-es rendszercsövekhez	Cikkszám	Nettó Ár
Kiszerezés: 300 db / doboz	1135000255	30,00 €/doboz

Roth DUOPEX S5[®] Fűtőcsövek




PEX bevonatú, ötrétegű (DIN 16892/93) biztonsági, oxigéndiffúzió mentes (DIN 4726) fűtőcső. Megnövelt mechanikai védelme megóvjaa a szállítás és a szerelés közbeni esetleges sérülésektől. Az S5 Coex - szabadalommal védett - technológia szerint az öt réteg egy lépésben térhálósodik, emiatt a cső rétegei legalább 65%-al erősebben kapcsolódnak össze, mint bármely más eljárással készült ötrétegű csőben. A DUOPEX S5[®] kitűnően ellenáll a mechanikai támadásokkal és a termikus öregedési folyamatokkal szemben.

Hőtűrés: 95°C (ideiglenesen: 110 °C) 6 bar nyomáson. Hajlítási sugara: $5 \times d_a$

Méret	Kiszerezés	Cikkszám	Nettó Ár
14 mm	200 m	1135001712	1,58 €/m
14 mm	600 m	1135001713	1,58 €/m
17 mm	120 m	1135001714	1,85 €/m
17 mm	200 m	1135001715	1,85 €/m
17 mm	600 m	1135001716	1,85 €/m
17 mm	3000 m	1135001717	1,85 €/m
20 mm	200 m	1135001718	2,05 €/m
20 mm	500 m	1135001719	2,05 €/m
20 mm	2000 m	1135001720	2,05 €/m

Roth X-PERT S5[®] Fűtőcsövek



PE bevonatú, ötrétegű (DIN 16833/34) biztonsági, oxigéndiffúzió mentes (DIN 4721) fűtőcső. A sárga színű különleges külső réteg megóvjaa a szállítás és a szerelés közbeni esetleges sérülésektől. Az S5 Coex - szabadalommal védett - technológia szerint az öt réteg egy lépésben térhálósodik, emiatt a cső rétegei legalább 65%-al erősebben kapcsolódnak össze, mint bármely más eljárással készült ötrétegű csőben. Az X-PERT S5[®] kitűnően ellenáll a mechanikai támadásokkal és a termikus öregedési folyamatokkal szemben.

Hőtűrés: 70°C (ideiglenesen: 100 °C) 6 bar nyomáson. Hajlítási sugara: $5 \times d_a$

Méret	Kiszerezés	Cikkszám	Nettó Ár
14 mm	200 m	1135002777	1,25 €/m
14 mm	600 m	1135002778	1,25 €/m
17 mm	200 m	1135002779	1,35 €/m
17 mm	600 m	1135002780	1,35 €/m
20 mm	200 m	1135003551	1,56 €/m
20 mm	500 m	1135003552	1,56 €/m
20 mm	2000 m	1135003553	1,56 €/m



Roth Original Tacker Tűzőgépek

A szabadalommal védett (DBP 3125318) Roth Original Tacker Tűzőgép segítségével kényelmesen, végig álló helyzetben, gyorsan, biztonságosan, rendkívül pontosan szerelhető a padlófűtés.

Méret	Kiszerezés	Cikkszám	Nettó Ár
14 mm-es csövekhez	1 db	1115005401	192,00 €/db
17/20 mm-es csövekhez	1 db	1115001244	192,00 €/db

Roth