


ÁRLISTA

2006. január 1-től



Roth TBS Szárázépítészeti Rendszer



Roth TBS Rendszerlemez

A TBS Polisztirol hőszigetelő rendszerlemez (DIN 18164) különleges kialakítása biztosítja, hogy a Roth TBS hőelosztó fémlamellák és bennük a Roth Alu-Laserflex rendszercső megfelelően rögzítve legyenek. Mind a spirál, mind meander rajzolatú csőfektetések gond nélkül, gyorsan, kevés hulladékkal elvégezhetők segítségével. A táblák – a szélükön kialakított hornyokkal – összekapaszkodnak, ezért a lefektetett elemek szétcsúszása kizárt. A TBS rendszerlemez kitűnően alkalmazható falfűtések és mennyezethűtések kialakításához is.

			Cikkszám	Nettó Ár
Méret: 1025 x 525 x 33 mm	Hangsillapítás: 28 dB	Csőfektetési távolságok: 100/200/300 mm	1135002783	3,45 €/db
Hőszigetelés: 0,75 m ² K/W	Maximális terhelés: 35,0 kN/m ²	Kiszerezés: 15 db / doboz		



Roth TBS Hőelosztó Fémlamellák

A hőtükörként is funkcionáló, 0,6 mm vastag, galvanizált acéllemez lamella gondoskodik a tökéletes hőelosztásról és a 14 mm átmérőjű Alu-Laserflex rendszercsövek biztonságos rögzítéséről. A lemezen hosszában 100 mm-enként törési pontokat alakítottak ki, így kézzel is könnyen méretre szabható.

Méret	Kiszerezés	Cikkszám	Nettó Ár
1000 x 100 mm	25 db / doboz	1135002781	3,35 €/ db
1000 x 200 mm	25 db / doboz	1135002782	4,45 €/db




Roth PE Takarófolia

Roth PE cover film

A 0,2 mm vastagságú Polyethylene páragátló fólia gondoskodik arról, hogy TBS Hőelosztó lamellák és az Alu-Laserflex rendszercsövek ne érintkezzenek közvetlenül a borítólemezzel.

	Cikkszám	Nettó Ár
75 m ² / tekercs	1135000263	0,66 €/ m ²



Roth PE Hablemez

A megfelelő hanggátlás, a lépésszaj csökkentése érdekében, érdemes Roth PE Polyethylene hablemezt, a TBS Rendszerlemez alá helyezni.

	Cikkszám	Nettó Ár		
Méret: 50 m x 1 m	Vastagság: 5 mm	Kiszerezés: 50 m ² / tekercs	1135000262	2,25 €/m ²



Roth Alu-Laserflex Rendszercső

Többrétegű, oxigéndiffúzió-mentes (DIN 4726) kompozit (PE-HD + Alumínium) cső. Egyedülálló módon, az alumínium réteg lézerrel hegesztett. Más, hasonló csövekben, az alumínium réteget csak átlapolják, ezért azoknál előfordulhat az -a rendszer és az épület súlyos károsodását okozó- alumínium réteg meggyűrődése. Ez a probléma Roth Alu-Laserflex Rendszercsőnél – hála a hosszanti, folytonos lézerhegesztésnek – kizárt!

Hőtűrés: 95°C (ideiglenesen: 110 °C) 6 bar nyomáson. Hajlítási sugara: 5 x d_a

Méret	Kiszerezés	Cikkszám	Nettó Ár
14 mm	100 m	1135002391	1,80 €/m
14 mm	200 m	1135002392	1,80 €/m